
AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR
MÜHENDİSLİK



VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m3/saat		MİNERALLER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
C - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	4	---
C - 15	7" x 35"	1"	0,5	0,74	7	---
C - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	9	---
C - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	12,5	---
C - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	15	---
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	25	---
C - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	30	10
C - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	35	15
C - 100	14" x 65"	1"	2,59	2,98	45	15
C - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	65	20
C - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	80	25
C - 250	21" x 62"	1"	4,47	6	100	50
C - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,01	1,52	25	---
C - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,46	2,19	30	10
C - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,71	2,57	35	15
C - 100	14" x 65"	1 1/4"	1,98	2,98	45	15
C - 150	16" x 65"	1 1/4"	2,59	3,89	65	20
C - 200	18" x 65"	1 1/4"	3,28	4,92	80	25
C - 250	21" x 62"	1 1/4"	4,47	6,7	100	50
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	45	25
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	65	50
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	80	50
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	100	75
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	125	100
C - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,12	13,62	150	225
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	125	100
C - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	150	225
C - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	225	325

*Valflerin zaman ayarlı veya volumetrik çeşitleri mevcuttur. Tank büyüklükleri ve valflerin bağlantı çapları Sistemlerde kullanılan valf markaları: Clack, Fobrite, Fleck, Runxin, Autotrol

FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER

- FRP TANKLI
- KÖMÜR YA DA HİNDİSTAN CEVİZİ BAZLI AKTİF KARBON
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ZAMAN KONTROLLÜ TERS YIKAMA
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA (EPOKSİ BOYALI ŞASE ÜZERİ)
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRONİK KARTLI KONTROL PANOSU
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH



MODEL	TANK BOYUTLARI (mm) (Çap x Htop)	BAĞLANTI ÇAPLARI (DN-FLANŞ) SERVİS-DRENAJ	SERVİS DEBİSİ m3/saat		MİNERALLER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
C-3072	775 x 2050	50 - 50	9	14	150	225
C-3672	975 x 2150	50 - 50	13	20	225	325
C-4272	1075 x 2400	65 - 65	18	27	275	400
C-4872	1225 x 2400	65 - 65	23	35	400	550
C-6386	1600 x 2500	80 - 80	40	60	700	1000

EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER

- EPOKSİ BOYALI KARBON ÇELİK TANKLI
- KÖMÜR YA DA HİNDİSTAN CEVİZİ BAZLI AKTİF KARBON
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ZAMAN KONTROLLÜ TERS YIKAMA
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- C-1215 VE C-1615 ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- C-2015 İLE C-2815 ARASI ALT TOPLAMA YAPISI AYNA ÜZERİ MANTAR DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRONİK KARTLI KONTROL PANOSU
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH



MODEL	TANK BOYUTLARI (mm) (Çap x Htop)	BAĞLANTI ÇAPLARI (DN-FLANŞ) SERVİS-DRENAJ	SERVİS DEBİSİ m3/saat		MİNERALLER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
C-1215	1250 x 2790	65 - 65	25	37	475	700
C-1615	1600 x 3020	80 - 80	40	60	850	1150
C-2015	2000 x 3250	100 - 100	63	94	1325	500
C-2415	2400 x 3400	125 - 125	91	136	1900	725
C-2815	2800 x 3750	150 - 150	123	185	2600	975