

YÜZEY BORULAMALI FİLTASYON SİSTEMLERİ

EPOKSİ BOYALI ST-37
TANKLI YÜZEY
BORULAMALI KUM
FİLTRE SİSTEMLERİ

FİLTASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR
MÜHENDİSLİK



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER

- EPOKSİ BOYALI KARBON ÇELİK TANKLI
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ZAMAN KONTROLLÜ TERS YIKAMA
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- F-1215 VE F-1615 ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- F-2015 İLE F-2815 ARASI ALT TOPLAMA YAPISI AYNA ÜZERİ MANTAR DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH



MODEL	TANK BOYUTLARI (mm) (Çap x Htop)	BAĞLANTI ÇAPLARI (DN-FLANŞ) SERVİS- DRENAJ	SERVİS DEBİSİ m3/saat		MİNERALLER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)
F-1215	1250 x 2790	65 - 65	25	37	350	1375
F-1615	1600 x 3020	80 - 80	40	60	595	2375
F-2015	2000 x 3250	100 - 100	63	94	805	3150
F-2415	2400 x 3400	125 - 125	91	136	1155	4525
F-2815	2800 x 3750	150 - 150	123	185	1575	6200