

AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMLERİ

EPOKSİ BOYALI ST-37
TANKLI YÜZEY
BORULAMALI AKTİF
KARBON FİLTRE
SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR
MÜHENDİSLİK



EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER

- EPOKSİ BOYALI KARBON ÇELİK TANKLI
- KÖMÜR YA DA HİNDİSTAN CEVİZİ BAZLI AKTİF KARBON
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ZAMAN KONTROLLÜ TERS YIKAMA
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- C-1215 VE C-1615 ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- C-2015 İLE C-2815 ARASI ALT TOPLAMA YAPISI AYNA ÜZERİ MANTAR DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRONİK KARTLI KONTROL PANOSU
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH



MODEL	TANK BOYUTLARI (mm) (Çap x Htop)	BAĞLANTI ÇAPLARI (DN-FLANŞ) SERVİS- DRENAJ	SERVİS DEBİSİ m3/saat		MİNERALLER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)
C-1215	1250 x 2790	65 - 65	25	37	475	700
C-1615	1600 x 3020	80 - 80	40	60	850	1150
C-2015	2000 x 3250	100 - 100	63	94	1325	500
C-2415	2400 x 3400	125 - 125	91	136	1900	725
C-2815	2800 x 3750	150 - 150	123	185	2600	975