

# YÜZEY BORULAMALI FİLTRASYON SİSTEMLERİ

## FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR  
MÜHENDİSLİK



# FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

## STANDART ÖZELLİKLER

- FRP TANKLI
- KATYONİK REÇİNE
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA (EPOKSİ BOYALI ŞASE ÜZERİ)
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRONİK KARTLI KONTROL PANOSU
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH
- 1 LT REÇİNE İÇİN 150 GR TUZ TÜKETİMİ KABUL EDİLMİŞTİR
- REÇİNE KAPASİTESİ 6000 FR/LİTRE REÇİNE KABUL EDİLMİŞTİR



| MODEL     | TANK BOYUTLARI<br>(mm) (Çap x Htop) | BAĞLANTI ÇAPLARI<br>(DN-FLANŞ) SERVİS-<br>DRENAJ TUZ EMİŞ | DEBİ m3/saat | TUZ TÜKETİMİ<br>(kg/rej.) | MİNERALLER  |             |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
|           |                                     |   |              |                           | REÇİNE (lt) | QUARTZ (kg) |
| ST-3072   | 775 x 2050                          | 50 - 50 - 25  | 20           | 75                        | 500x2       | 125x2       |
| ST-3672   | 975 x 2150                          | 65 - 50 - 25  | 30           | 113                       | 750x2       | 200x2       |
| ST-4272   | 1075 x 2400                         | 65 - 50 - 25  | 36           | 135                       | 900x2       | 225x2       |
| ST-4872   | 1225 x 2400                         | 80 - 50 - 40  | 48           | 180                       | 1200x2      | 350x2       |
| ST-6386   | 1600 x 2500                         | 80 - 50 - 40  | 55           | 270                       | 1400x2      | 750x2       |
| ST-6386-L | 1600 x 2500                         | 100 - 50 - 40   | 70           | 455                       | 1750x2      | 900x2       |