

SU YUMUŐATMA SİSTEMLERİ

FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM YUMUŐATMA SİSTEMLERİ

FİLTASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR
MÜHENDİSLİK



FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER

- FRP TANKLI
- KATYONİK REÇİNE
- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR
- ELEKTRİK YA DA PNNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR
- ALT TOPLAMA YAPISI AHTAPOT DİFÜZÖR
- PVC-U MALZEME YÜZEY BORULAMA (EPOKSİ BOYALI ŞASE ÜZERİ)
- SİSTEM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA NUMUNE MUSLUKLARI VE MANOMETRELER
- ELEKTRONİK KARTLI KONTROL PANOSU
- ELEKTRİK 220V / 50 HZ / 1 PH
- 1 LT REÇİNE İÇİN 150 GR TUZ TÜKETİMİ KABUL EDİLMİŞTİR
- REÇİNE KAPASİTESİ 6000 FR/LİTRE REÇİNE KABUL EDİLMİŞTİR



MODEL	TANK BOYUTLARI (mm) (Çap x Htop)	BAĞLANTI ÇAPLARI (DN-FLANŞ) SERVİS- DRENAJ TUZ EMİŞ	DEBİ m ³ /saat	TUZ TÜKETİMİ (kg/rej.)	MİNERALLER	
					REÇİNE (lt)	QUARTZ (kg)
ST-3072	775 x 2050	50 - 50 - 25	20	75	500x2	125x2
ST-3672	975 x 2150	65 - 50 - 25	30	113	750x2	200x2
ST-4272	1075 x 2400	65 - 50 - 25	36	135	900x2	225x2
ST-4872	1225 x 2400	80 - 50 - 40	48	180	1200x2	350x2
ST-6386	1600 x 2500	80 - 50 - 40	55	270	1400x2	750x2
ST-6386-L	1600 x 2500	100 - 50 - 40	70	455	1750x2	900x2