

KUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ

VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

2022



UZ - AR
MÜHENDİSLİK



VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m ³ /saat		MİNERALER	
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	ANTRASİT	QUARTZ
F - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	2	6
F - 15	7" x 35"	1"	0,5	0,74	4	11
F - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	7	14
F - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	8	18
F - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	10	23
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	15	38
F - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	20	40
F - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	25	55
F - 100	14" x 65"	1"	2,59	2,98	35	70
F - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	50	100
F - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	75	115
F - 250	21" x 62"	1"	4,47	6	85	175
F - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,01	1,52	15	38
F - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,46	2,19	20	40
F - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,71	2,57	25	55
F - 100	14" x 65"	2 1/4"	1,98	2,98	35	70
F - 150	16" x 65"	3 1/4"	2,59	3,89	50	100
F - 200	18" x 65"	4 1/4"	3,28	4,92	75	115
F - 250	21" x 62"	5 1/4"	4,47	6,7	85	175
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	35	70
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	50	100
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	75	115
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	85	175
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	100	225
F - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,12	13,62	125	475
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	100	225
F - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	125	475
F - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	175	650

*Valflerin zaman ayarlı veya volumetrik çeşitleri mevcuttur. Tank büyüklükleri ve valflerin bağlantı çapları proje bazında ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.

Sistemlerde kullanılan valf markaları: Clack, Fobrite, Fleck, Runxin, Autotrol